


Разновидность плинтов KRONE и чем они отличаются.


Плинт KRONE LSA-PLUS® с неразмыкаемыми контактами



Плинт KRONE с неразмыкаемыми контактами на 8 или на 10 пар, с возможностью параллельного подключения для контрольных целей или для подключения элементов защиты от перенапряжений.

- Цвет корпуса плинта: серый.
- Для установки на монтажный хомут типа 2/8 или же типа 2/10.
- 1 комплект=10 шт. плинтов
 - на 8 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
 - на 10 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
 - и 1 комплект маркировочных цифр 10...100.

Плинт KRONE LSA-PROFIL® с неразмыкаемыми контактами



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами, на 8 или на 10 пар, с возможностью разрыва цепи соединения и контроля цепей в обоих направлениях, обеспечивается также возможность установки элементов комплексной защиты.

Плинт KRONE LSA-PLUS®, с нормально замкнутыми контактами



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами, на 8 или на 10 пар, с возможностью разрыва цепи соединения и контроля цепей в обоих направлениях, обеспечивается также возможность установки элементов комплексной защиты.

- Для установки на монтажные хомуты 2/8 или 2/10.
- 1 комплект=10 шт. плинтов
на 8 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
на 10 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
и 1 комплект маркировочных цифр 10...100.

Плинт KRONE LSA-PROFIL® с нормально замкнутыми контактами



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами на 8 или 10 пар, с возможностью разрыва цепи соединения и контроля цепей в обоих направлениях, обеспечивается также возможность установки элементов комплексной защиты.

- Цвет корпуса: белый.

Универсальность установки на:

- Штанги PROFIL.
- Монтажный хомут типа 2/8 или типа 2/10.
- DIN-рейки (в сочетании с адаптером DIN-рейки 6461 2 013-00).

- 1 комплект=10 шт. плинтов
на 8 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
на 10 пар, включая 1 комплект маркировочных цифр 1...0
и 1 комплект маркировочных цифр 10...100.

Плинт KRONE LSA-PROFIL® 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами, на 8 пар, с маркировкой 1...8. По размерам и внешнему виду аналогичен плинт с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL 2/10.

Универсальность установки на:

- Штанги PROFIL с межцентровым расстоянием 95 мм
- Монтажные хомуты 2/10.
- DIN-рейки (в сочетании с адаптером DIN-рейки 6461 2 013-00).

Плинт заземления LSA-PLUS® Плинт заземления LSA-PLUS/ PROFIL®



Для подключения экранированных проводов к точке заземления без пайки, без винтового соединения и без снятия изоляции.

- К плинт заземления LSA-PLUS 2/38 подключается до 38 экранированных проводов.
- LSA-PLUS - Для установки на монтажный хомут типа 2/8 или же типа 2/10.
- LSA-PROFIL - **Универсален для установки на:**

Штанги PROFIL.

Монтажный хомут типа 2/8 или же 2/10.

DIN-рейки (в сочетании с адаптером DIN-рейки 6461 2 013-00).

Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL® 2/6 x 3



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами для 6 трехпроводных цепей, для соединения и распределения парных экранированных кабелей, для разрыва цепей или для измерения цепей в обоих направлениях. Кабельная сторона сверху.

Универсален для установки на:

- Штанги PROFIL с межцентровым расстоянием 95 мм.
- Монтажные хомуты 2/10.
- DIN-рейки (в сочетании с адаптером DIN-рейки 6461 2 013-00)

Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL® 2/8x a-b-s



Плинт KRONE с нормально замкнутыми контактами для применения в цифровых распределительных устройствах, для соединений и кроссировки парных

Разновидность плинтов KRONE и чем они отличаются.

Автор: Модератор

08.08.2011 14:32 - Обновлено 08.08.2011 14:47

экранированных цепей. Экранные провода при подключении к контактам с маркировкой «S» автоматически соединяются с корпусом каркаса кросса.

- Маркировка: 1...8 (черного цвета).
- Со смонтированным контактным соединителем для контактов с маркировкой «S».
- Шаг установки: 30 мм.
- Тыльная сторона плинта с контактным соединителем
- Установочный размер на штангах PROFIL: 95 мм.
- Ширина плинта: 151 мм.