

Компания «**КомПлюс**» предлагает **изоляционные ленты** компании **3M Scotch** это качественные

ленты на основе ПВХ

одна из самых распространённых

изоляционных лент 3M

это цветная

изоляционная лента Scotch 35

;

Изоляционная лента Scotch super 33+

;

Изоляционная лента Temflex 1300

;

Изоляционная лента Scotch Super 88

;

Изоляционная лента Scotch 22

;

Изоляционная лента Scotch 780

;

Самослипающаяся изоляционная лента Scotch 23

;

Самослипающаяся изоляционная лента Scotch 130

;

Электроизоляционная мастика Scotchfil

;

Резино-мастичная изоляционная лента Scotch 2228

;

Антикоррозионные ленты Scotchrap 50

, 51,

грунтовка Scotchrap

Застёжка липучки 3M™, SJ3540 Застежка 3M™ Dual Lock™, SJ3550, SJ3551, SJ3560, SJ4570

Компаунды 3M™, 91-AB Заливные универсальные кабельные муфты, 91-NBA, Scotchcast 2123 C, Scotchcast 2123 D,

Scotchcast 2131 B, Scotchcast 2131, Scotchcast 40 B, 3M Scotchcast 40 C, Scotchcast 40 D, Scotchcast 40 A - 3M, Scotchcast™ 40G,

Изоляционные ленты на основе **ПВХ** от компании **3M** - это высококачественные изоленды, устойчивые к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот.

Изоленды ПВХ Scotch™ бывают высшего класса (профессиональные, для применения в особых условиях) и среднего класса - для широкого применения.

Самослипающиеся резиновые изоленды 3M

Самослипающиеся резиновые изоленды 3M - это **изоляционные ленты** на основе этиленпропиленовой резины. Эти

изоленды

не имеют клеевого слоя и самовулканизируются при намотке, образуя сплошной слой резины, обладающий исключительными диэлектрическими свойствами (кроме полупроводящей ленты

Scotch™35

).

Температууроустойчивые изоленды 3M

Эти изоленды предназначены для изоляции, фиксации и механической защиты кабелей и соединений, эксплуатирующихся в условиях высоких температур. В эту группу изоленов входят **силиконовая изоленда Scotch™ 70**, пластичная **самозатухающая изоленда**

Scotch™ 77, изоленда из

стеклоткани с термоактивным каучуковым адгезивом

Scotch™ 27

Изоленды специальные 3M

К этой группе относятся монтажные **изолянты**, ленты для экранирования и заземления, **изолянты** для жгутирования и крепления, антикоррозионные **изолянты** и др.

Изоляционные ленты высшего класса Scotch 3M

Scotch® Super 33+

Высококачественная лента для профессионального применения. Подходит для монтажа при низких температурах. Сохраняет свойства при температуре до -40°C. Обладает превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Хорошие диэлектрические свойства.

Scotch® Super 88

Особо прочная изоляционная лента для профессионального применения. Обладает такими же характеристиками, что и **Scotch® Super 33+**, но имеет еще более высокую прочность на разрыв.

Scotch® 22

Сверхмощная высококачественная изоляционная лента. Имеет самую большую толщину и обладает самой высокой прочностью на разрыв по сравнению с остальными лентами этого класса, а также повышенной износостойкостью и механической прочностью. Сохраняет свои свойства при температурах от -10 до +90°C. Самозатухающая, не поддерживает горения.

Scotch® 35

Цветная изоляционная лента для профессионального применения. Стойкая к обесцвечиванию, истиранию, химикатам и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой, фиолетовый, белый.

Изоляционная лента среднего класса Scotch® 780

Для широкого спектра промышленных применений. Обладает хорошей электрической прочностью, эластичностью и механическими защитными свойствами. Подходит для диапазона температур от -10 до +80°С. Цвета: черный, белый, синий, красный, желто-зеленый, зеленый.

Универсальная изоляционная лента экономичного класса 3M™ Temflex™ 1300

Устойчивость к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.

3M™Scotchfil Электроизоляционная мастика для изоляции и защиты от влаги соединений на напряжения до 600 В. Для выравнивания поверхностей в местах соединений кабелей, на шинпроводах и пр. Легко поддается формовке даже при низких температурах. Сохраняет эластичность и устойчивость к атмосферным воздействиям в течение длительного времени.

Scotch® 2228

Резиново-мастичная электроизоляционная лента для изоляции и защиты от влаги соединений на напряжение до 1000 В. Обладает высокими адгезионными и изоляционными свойствами. Высокая эластичность. Большая толщина ленты позволяет быстро нарастить диаметр. Защищает от коррозии. Самозатухающая. Устойчива к УФ. Для применения внутри и вне помещений, а также в грунте и под водой.

3M™Scotchrap™ 50, 51

Особо толстые всепогодные **ленты ПВХ** с клеевым слоем для защиты от коррозии металлических труб, проложенных на поверхности и под землей, фитингов и соединений на любых трубопроводах и токоведущих системах. Устойчивы к соленой воде и атмосферным воздействиям. Обладают хорошей прочностью на прокол.

Scotch® 2200

Самослипающиеся винилово-мастичные пластины для герметизации и создания мягкого основания. Хорошая адгезия к различным материалам. Устойчивость к УФ и механическим нагрузкам.

Scotch® 23

Высокоэластичная изоляционная лента на основе этиленпропиленовой резины, применяется для первичной изоляции и защиты от влаги кабельных муфт, герметизации электрических соединений, изоляции шин, концевой уплотнения высоковольтных кабелей

Scotch® 130C

Самослипающаяся лента на основе этиленпропиленовой резины, обладающая высокой теплопроводностью и предназначенная для изоляции кабельных муфт, рабочая температура которых может достигать 130°C.

Scotch® 13

Самослипающаяся полупроводящая лента на основе этиленпропиленовой резины, для снятия поверхностного напряжения и регулирования электрического поля в муфтах.

Scotch® 70

Самослипающаяся температуроустойчивая силиконовая лента для изоляции кабельных наконечников, деталей на трансформаторах и открытых установках.

Scotch® 77

Самозатухающая лента для защиты оболочки кабеля от огня и дугового разряда. Под воздействием высокой температуры лента утолщается, образуя непроводящий защитный слой. Не содержит клеевого слоя. Пластичность ленты Scotch® 77

Scotch® 27

Лента из стеклоткани с термоактивным каучуковым адгезивом. Применяется для защиты и изоляции деталей, подвергающихся высоким температурным нагрузкам.

Scotch® 69

Лента из стеклоткани с термоактивным силиконовым адгезивом для электрической изоляции при воздействии высоких температур.

Scotch® 60

Тефлоновая лента с термоактивным силиконовым адгезивом для электрической изоляции при воздействии высоких температур.

Scotch® 92

Полиимидная лента с термоактивным силиконовым адгезивом. Особенно пригодна для оклейки контактов при пайке печатных плат

Монтажные ленты Scotch 3M

Scotch® 45 (bk)

Лента из полиэфира, армированного стекловолокном, для связки кабелей среднего напряжения на открытых электроустановках.

Scotch® 401

Карбоновая токопроводящая бумажная лента с масляной пропиткой. Предотвращает появление тлеющих разрядов, ограничивает величину поверхностного напряжения.

Scotch® 404

Лента из гофрированной бумаги с масляной пропиткой для высоковольтной изоляции, а также изоляции соединительных и концевых муфт на кабелях среднего напряжения.

Scotch® 2000

Самоклеящаяся универсальная лента из ПВХ с тисненой основой и каучуковым адгезивом. Универсальная, подходит для крепления, связывания, уплотнения.

Металлические ленты для экранирования и заземления Scotch 3M

Scotch® 24

Гибкая токопроводящая лента из покрытой оловом медной проволоки. При намотке с натяжением лента уплотняется, благодаря чему обеспечивается прилегание ко всем профилям без образования складок.

Scotch® 25

Гибкая токопроводящая лента из покрытой оловом медной проволоки. Благодаря плетеной структуре лента обладает высокой эластичностью и хорошо облегает неровности соединений.

Вискозная лента для маркировки Scotch 3M

Scotch® 9545

Пропитанная вискозная лента с каучуковым адгезивом для маркировки и связывания кабелей.

Изоленты ПВХ Scotch

Изоляционные ленты на основе ПВХ от компании **3M** - это **высококачественные изоленты**, устойчивые к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот.

Изоленты □ ПВХ

выпускаются черные (устойчивые к УФ-излучению) и цветные (могут применяться для маркировки).

Изоленты ПВХ

компании 3M обладают высокими диэлектрическими свойствами и обеспечивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки.

Изоленты ПВХ Scotch

™ бывают высшего класса (профессиональные, для применения в особых условиях) и среднего класса - для широкого применения.